



Ribbon calidad mixta para cabezal near edge. Excelente calidad de impresión sobre una amplia variedad de sustratos de envasado, con velocidad variable hasta 500 mm/s.

1 QUÉ ES



Tipo:
Near Edge calidad mixta



Uso principal:
Impresión térmica en impresoras de sobremesa y marcadores en línea sobre sustratos de envasado.

Beneficios destacados



Excelente calidad de impresión



Amplia variedad de sustratos



Velocidad hasta 500 mm/s



Apto para códigos de barras 0° y 90° y gráficos



Excelente nitidez



500 mm/s



Near Edge



Amplia variedad de sustratos

B8

NEAR EDGE MIXTA



1 234567 890128

2 PROPIEDADES FÍSICAS



Film base: PET Film



Espesor film base: 4,0 µm



Espesor total ribbon: 6,05 ± 0,10 µm



Tinta: Color negro



Punto de fusión (DSC): 80 °C

3 SUPERFICIES A IMPRIMIR

Papel Mate	■ □ □	(Baja)
Papel Semi-brillo	■ ■ □	(Media)
Papel Brillo	■ ■ ■	(Alta)
Textil	■ □ □	(Baja)
PP	■ ■ ■	(Alta)
PE	■ ■ ■	(Alta)
PET	■ ■ ■	(Alta)
Film	■ ■ ■	(Alta)

B baja · M media · A alta

4 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Intensidad:	84%
Nitidez:	100%
0° código barras:	100%
90° código barras:	100%
Gráficos:	100%

Velocidad impresión:	500 mm/s (19 ips)
Temperatura impresión:	5%

5 RESISTENCIAS

Frotado seco	■ □ □	(Baja)
Rayado metálico	■ ■ □	(Baja)
Frotado húmedo	■ ■ ■	(Alta)
Isopropanol	■ ■ □	(Media)
Tolueno	■ □ □	(Baja)
Aceite de oliva	■ □ □	(Baja)
Grasa animal	■ ■ □	(Media)
Inmersión en agua (90 °C)	■ ■ ■	(Alta)

Consultar condiciones de ensayo

6 APLICACIONES



Logística



Distribución



Inventario



RFID tag



Retail



Electrónica



Maquinaria



Automoción



Industria química



Laboratorio



Intemperie



Alimentación



Salud



Cosmética



Lineales

7 RESUMEN TÉCNICO



Ribbon calidad mixta para cabezal near edge



Excelente calidad de impresión y velocidad de hasta 500 mm/s



Adecuado para sustratos de envasado, PP, PE, PET y film

FABRICACIÓN ECO-FRIENDLY



- ✓ Libre de solventes
- ✓ Libre de Compuestos Halogenados
- ✓ Libre de Bisfenol A

CERTIFICACIONES

Certificado
ISO 9001

Certificado
ISO 14001

REACH
SVHC free

RoHS
Compliant

1935/2004 CE
contacto alimentario